



ALUPROF
ALUMINIUM SYSTEMS

**Wand met stijlen en dwarsbalken
geïntegreerd met buitenjaloezieën**

Luchtdoorlatendheid

AE1200 | Pa

Waterdichtheid

RE1200 | Pa

Windweerstand

2,4 | kN/m²

Het systeem MB-SR50N SF is een combinatie van het systeem van buitenjaloezieën SkyFlow met het systeem met stijlen en dwarsbalken van Aluprof – MB-SR50N.

Het is vooral ontwikkeld met het oog op objecten die inzetten op volledige harmonie tussen technische en esthetische aspecten. Met deze overwegingen in het achterhoofd hebben we voor de gevelstijlen speciale klemlijsten ontworpen die het aanbrengen van de gevelvulling mogelijk maken en maskeerstrips die ook fungeren als geleider voor de geveljaloezie. Hierdoor kan de beslissing om dit type zonwering toe te passen in een later stadium van de investering worden genomen, als de gevel al in het gebouw is aangebracht. Het hele mechanisme van de zonwering is discreet verborgen in een esthetische cassette van geëxtrudeerd aluminium. Het product is verkrijgbaar met een aluminiumgeleider of een kabelgeleider. De maximale afmetingen zijn 4500 x 4000 mm.

FUNCTIONALITEIT EN UITERLIJK

- er zijn twee soorten pinnen (bouten) verkrijgbaar: van staal of pvc)
- de lamellen van de jaloezie zijn gemaakt van geprofileerd aluminium en verkrijgbaar in twee vormen: C en Z. De eerste worden tweezijdig naar binnen gevouwen en zorgen daarmee voor stijfheid en windweerstand. Bovendien kunnen draaien van 0 tot 180 graden. Op hun beurt zorgen de Z-vormige lamellen dankzij hun structuur voor een vollere schaduwwerking. Ze zijn bovendien voorzien van een speciale geluiddempende dichting. Zij kunnen 0-90 graden draaien.
- als enige op de markt zijn de geleiders uitgerust met speciale dichtingen die het geluid nivelleren dat ontstaat als de lamellen tegen de geleiders stoten
- de textielelementen van de jaloezieën zijn gemaakt van polyester en thermisch geconserveerd, waardoor ze zeer goed bestand zijn tegen weersomstandigheden, uitrekken, wrijven en de gevolgen van uv-straling en schimmelvorming. De koordladder vouwt op in de vorm van een 8, zodat het oprollen vloeiend verloopt. Bovendien zijn de lamellen Z90 uitgerust met een speciaal mechanisme, waardoor het pakket minder hoog is. Het textiel is verkrijgbaar in de kleuren grijs en zwart
- twee onderbalkvarianten: massief en ope
- gevelstijlen hebben speciale klemlijsten maken het aanbrengen van de gevelvulling het en maskeerstrips die ook fungeren als geleider voor de geveljaloezie